



GKV 2207 mit optionaler Einfüllvorrichtung GKV 2209
 GKV 2207 with optional Feeding Device GKV 2209

Halbautomatischer Doppelclipper GKV 2207

Obst und Gemüse wie z.B. Kartoffeln, Zwiebeln, Karotten, Zitrusfrüchte, Äpfel, Tomaten und Paprika, aber auch Brötchen, Käse, Süßwaren, stückige Güter und Kunststoffteile lassen sich mit diesem robusten und tausendfach bewährten Doppelclipper hervorragend in Netz- oder Folienschläuche verpacken.

Das Produkt gelangt durch das Netzhohr (optional) in das einseitig abgeclippte Verpackungsmaterial. Ist die Ware eingefüllt, löst die Bedienungsperson den einfachen Clip-Trennvorgang aus. Dabei legen sich zwei Metallclips fest um das geraffte Verpackungsmaterial. Zwischen beiden Clips trennt das Messer die Packungen sauber voneinander.

Semi-Automatic Doubleclipper GKV 2207

Fruit and vegetables like for example potatoes, onions, carrots, citrus fruit, apples, tomatoes and pepper, or just as well bread rolls, cheese, candy, bulky goods or plastic articles can be packed excellently into tubular net (mesh) or polyethylene film material by this sturdy double clipping machine. The GKV 2207 has proven its reliability and efficiency in thousands of installations.

The goods to be packed enter into the tubular net - which has been clipped on one side already - via an optional net tube. After the content of the bag has been filled into the net hose, the operator only has to trigger the process of clipping and separating by pressing down the filled net hose. By doing this two metallic clips do encircle the net hose strongly. Simultaneously the knife is separating the two packages from each other by cutting the net-material between the two clips.

Technische Daten GKV 2207

Packungsgrößen:
bis 5 kg Einwaage

Leistung:
bis 40 Packungen / Minute

Personalbedarf:
1 Person zum Auslösen des Clip-Trennvorganges

Elektrischer Anschluss:
400 V, 50 Hz, 0,4 KW

Gewicht:
ca. 60 kg

Hüllstoff:
Netz- und Folienschlauch

Technical Data GKV 2207

Filling volume:
up to 5 kg per package

Capacity:
up to 40 packages / minute

Operators required:
1 operator to trigger the clipping / separating process

Electricity:
400 V, 50 Hz, 0,4 KW

weight:
approx. 60 kg

Wrapping material:
Net hose and PE film hose